



Fiche produit:

FP-2cd Easy-Port



<i>Design acoustique.....</i>	Enceinte passive 2 voies
<i>Composant basses.....</i>	HP basses de 8"
<i>Composants aigus.....</i>	Tweeter 1" auto-protégé
<i>Puissance nominale AES (IEC-60268-5).....</i>	60W
<i>Puissance court-terme RMS (IEC-60268-5).....</i>	900W
<i>Niveau maxi. SPL (IEC-60268-2).....</i>	125dB
<i>Bande passante.....</i>	65 Hz-20kHz
<i>Dispersion H x V.....</i>	80°x 80°
<i>Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.).....</i>	240 x 510 x 270 mm
<i>Poids.....</i>	13kg
<i>Batterie rechargeable.....</i>	12V/7,2Ah
<i>Autonomie (approximative).....</i>	8-20H
<i>Entrées.....</i>	2xH.F./10kΩ (interne), 2xMicro/1kΩ, 3xLine/10Ω
<i>Sorties.....</i>	1 Ligne XLR symétrique + 2 RCA (réduction mono.)
<i>Corrections de tonalité.....</i>	Aigus et Graves, (général)
<i>Intégration de reception H.F.....</i>	2 récepteur 9,5" (maxi).

Accessoires:

<i>Support mural réglable en X-Y.....</i>	WHP-2
<i>Housse de transport.....</i>	HFP
<i>Protection anti-pluie.....</i>	PPFP2
<i>Adaptateur de pied indévissable.....</i>	SA-2
<i>Pied d'enceinte 35mm.....</i>	STAND